



SPECS

TECNOLOGIA IBRIDA	
MOTORE	SyncDrive Pro, 80Nm, powered by Yamaha
SENSOR	RideControl Dash, full color LCD screen
DISPLAY	RideControl Dash, full color LCD screen
BATTERIA	EnergyPak Smart 625Wh EnergyPak Plus range extender compatible
TELAIO	
TAGLIE	S, M, L, XL
COLORAZIONI	Gunmetal Black
TELAIO	ALUXX Aluminum, Overdrive 1½ - 1⅝" head tube, 148x12mm Thru-Axle, integrated KS18 kickstand mount
FORCELLA	SR Suntour XCR 34 Boost Air LOR, 130mm travel, Tapered 1½ - 1⅝" steerer, lockout
AMMORTIZZATORE	-
COMPONENTISTICA	
MANUBRIO	Giant Connect TR Riser 31.8x780mm
MANOPOLE	Giant Tactal Lock-On
ATTACCO MANUBRIO	Giant Contact
REGGISSELLA	Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium
SELLA	Giant Sport
PEDALI	Aluminum Platform
SISTEMA DI TRASMISSIONE	
LEVE DEL CAMBIO	Shimano Deore LinkGlide
DERAGLIATORE ANTERIORE	-
DERAGLIATORE POSTERIORE	Shimano Deore, 10-speed, LinkGlide, Shadow+
FRENI	Tektro HD-M275, hydraulic disc, 180mm [F/R]
COMANDI FRENO	Tektro HD-M275
PACCO PIGNONI	Shimano Deore LinkGlide CS-M5130-10, 11-43T, 10-speed
CATENA	Shimano, CN-LG500, 9/10/11speed for LinkGlide
GUARNITURA	Praxis Wavetm 36T Cold Forged 4130 premium steel Praxis e-Cadet+ custom forged crankarm set
MOVIMENTO CENTRALE	-
RUOTE	
CERCHI	Giant AM 29", Tubeless ready, 30mm inner width
MOZZI	Shimano MT410 Boost, Center-Lock, [F] 110x15 [R] 148x12mm Micro-Spline Drive Body Thru-axle
RAGGI	Stainless steel
COPERTURE	Maxxis Minion DHF 29X2.5" 60TPI Foldable, TLR EXO [F] Maxxis Aggressor 29X2.5" 60TPI Foldable TLR EXO [R]
ACCESSORI	
SISTEMA DI ILLUMINAZIONE	-

CARATTERISTICHE

- Telaio: ALUXX Aluminum, Overdrive 1½ - 1⅝" head tube, 148x12mm Thru-Axle, integrated KS18 kickstand mount
- Forcella: SR Suntour XCR 34 Boost Air LOR, 130mm travel, Tapered 1½ - 1⅝" steerer, lockout
- Leve del cambio: Shimano Deore LinkGlide
- Guarnitura: Praxis Wavetm 36T Cold Forged 4130 premium steel Praxis e-Cadet+ custom forged crankarm set
- Colorazioni: Gunmetal Black

Prezzo: 3.649 €

GEOMETRIA

TELAIO	S	M	L	XL
Lunghezza tubo sella (mm)	405	455	505	535
Angolo tubo sella	76,0°	76,0°	76,0°	76,0°
Lunghezza tubo orizzontale (mm)	575	600	625	650
Lunghezza tubo sterzo (mm)	105	115	125	135
Angolo sterzo	66,0°	66,0°	66,0°	66,0°
Rake forcella (mm)	51	51	51	51
Trail (mm)	108,5	108,5	108,5	108,5
Interasse (mm)	1204	1231	1258	1285
Lunghezza carro posteriore (mm)	475	475	475	475
Movimento centrale (mm)	45	45	45	45
Stack (mm)	616	625	635	644
Reach (mm)	421	444	467	490
Altezza stand over (mm)	758	762	794	816
Larghezza manubrio c/c (mm)	780	780	780	780
Lunghezza attacco manubrio (mm)	50	60	60	70
Lunghezza pedivella (mm)	160	165	165	170
Dimensione ruote	29"	29"	29"	29"

Le specifiche tecniche e i colori sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso. Verifica la disponibilità con il tuo rivenditore Giant e Liv di fiducia.