



SPECS

TECNOLOGIA IBRIDA	
MOTORE	SyncDrive Core, 50Nm, Powered by Yamaha
SENSOR	RideControl Dash, full color LCD screen
DISPLAY	RideControl Dash, full color LCD screen
BATTERIA	EnergyPak 500Wh
TELAIO	
TAGLIE	S, M, L, XL, XXL
COLORAZIONI	Balsam Green
TELAIO	ALUXX Aluminum, Overdrive 1½ - 1¼" head tube, integrated KS18 kickstand mount
FORCELLA	SR Suntour XCR 32 Coil LO Boost 29 100mm travel, Tapered 1½ - 1¼" steerer, lockout
AMMORTIZZATORE	-
COMPONENTISTICA	
MANUBRIO	Giant Connect TR Riser 31.8x690-750mm
MANOPOLE	Giant Sole-O Grip
ATTACCO MANUBRIO	Giant Contact
REGGISELLA	Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium
SELLA	Giant Sport
PEDALI	Aluminum Platform
SISTEMA DI TRASMISSIONE	
LEVE DEL CAMBIO	Shimano Deore
DERAGLIATORE ANTERIORE	-
DERAGLIATORE POSTERIORE	Shimano Deore, 10-speed, Shadow+
FRENI	Tektro HD-M280, hydraulic disc, 180mm
COMANDI FRENO	Shimano BL-MT200
PACCO PIGNONI	Shimano HG50-10, 11-42T, 10-speed
CATENA	KMC e.10 Sport, e-bike optimized
GUARNITURA	FSA Comet E-Bike crank arm set FSA MegaTooth Direct-mount 1X steel 36T
MOVIMENTO CENTRALE	N/A
RUOTE	
CERCHI	Giant GX03V
MOZZI	Giant eTracker Sport, [F] 15mm Thru-Axle [R] 9mm QR, e-bike optimized
RAGGI	Stainless steel
COPERTURE	Maxxis Rekon 29x2.4" Wire Bead 60TPI
ACCESSORI	
SISTEMA DI ILLUMINAZIONE	-
PORTAPACCHI	-

CARATTERISTICHE

- Telaio: ALUXX Aluminum, Overdrive 1½ - 1¼" head tube, integrated KS18 kickstand mount
- Forcella: SR Suntour XCR 32 Coil LO Boost 29 100mm travel, Tapered 1½ - 1¼" steerer, lockout
- Leve del cambio: Shimano Deore
- Guarnitura: FSA Comet E-Bike crank arm set FSA MegaTooth Direct-mount 1X steel 36T
- Colorazioni: Balsam Green

Prezzo: 2.599 €

GEOMETRIA

TELAIO	S	M	L	XL
Lunghezza tubo sella (mm)	405	455	505	535
Angolo tubo sella	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Lunghezza tubo orizzontale (mm)	575	600	625	650
Lunghezza tubo sterzo (mm)	105	115	125	140
Angolo sterzo	68,0°	68,0°	68,0°	68,0°
Rake forcella (mm)	46	46	46	46
Trail (mm)	100,7	100,7	100,7	100,7
Interasse (mm)	1141	1167	1193	1219
Lunghezza carro posteriore (mm)	475	475	475	475
Movimento centrale (mm)	45	45	45	45
Stack (mm)	625	634	643	657
Reach (mm)	384	406	428	449
Altezza stand over (mm)	723	753	788	808
Larghezza manubrio c/c (mm)	690	750	750	780
Lunghezza attacco manubrio (mm)	50	60	60	70
Lunghezza pedivella (mm)	160	165	170	170
Dimensione ruote	29"	29"	29"	29"

Le specifiche tecniche e i colori sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso. Verifica la disponibilità con il tuo rivenditore Giant e Liv di fiducia.